

## Подложка для пленочных теплых полов «GLOBEX ЭКСПЕРТ» 3мм

### Тёплый пол + Звукоизоляция 2 в 1

Отражающая подложка марки НПП-К-ЛП специально разработана для пленочных систем водяного отопления. Высокоплотная отражающая подложка снижает риски повреждения нагревательных элементов при ходьбе и увеличивает срок службы замков ламината. Отражающая подложка выступает эффективным теплоизолатором перераспределяя тепловые потоки в сторону обогреваемого помещения равномерно распределяя тепло по всей поверхности пола. Основой ее структуры выступает высокоплотный пористый композитный полимер с минеральным наполнителем дублированный лавсановой пленкой. Подложка изготовлена методом непрерывной экструзии из пористого полимерного композита с минеральным наполнителем.



#### СВОЙСТВА:

- Эффективный тепло-, гидро-, звуко и пароизолят;
- Имеет Сертификат соответствия применения при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых и общественных зданий в качестве звукоизоляционной прокладки в конструкциях полов, обеспечиваая требования СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»);
- Материал устойчив к воздействию щелочей, кислот и органических растворителей;
- Не подвержен гниению и плесени;
- Не впитывает влагу и сохраняет свои свойства в период всего срока эксплуатации;
- Не изменяет своих теплотехнических свойств при изменении температуры и влажности;
- Экологически чистый и безопасный материал;
- 100% вторично перерабатывается.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма	
Диапазон рабочих температур, °C	-60	+90
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°C	0,04	
Коэффициент паропроницаемости, мг/м <sup>2</sup> ·ч·П	0,001	
Водопоглощение за 24 ч при 22 °C, % по объему	0,9	
Кажущаяся плотность кг/м <sup>3</sup> , ±10%	30	
Пожарные характеристики	Г3	
Индекс снижения ударного шума в конструкции , ΔL <sub>n,w</sub> , дБ	5 мм	21
	6 мм	22
	8 мм	23
	10 мм	25

#### СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:

1. Очистить пол от мусора;
2. Раскатать подложку отражающей поверхностью к источнику тепла стык встык с нахлестом на стену 7-9 см;
3. Места стыков проклеить металлизированным скотчем.

#### РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА:

Марка	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Форма выпуск
НПП-К-ЛП с печатью	5	1000	30	Рулон
НПП-К-ЛП с печатью	6	1000	30	Рулон
НПП-К-ЛП с печатью	8	1000	15	Рулон
НПП-К-ЛП с печатью	10	1000	15	Рулон

Возможен выпуск материала по согласованным размерам заказчика